CAM520ミーティングカメラPro

ウェブ・ビデオ会議用プロフェッショナルカメラ

AVer CAM520 ミーティングカメラProは、Web ベースまたはクラウドベースの会議サービスを利用するビジネスユーザーに欠かせないビデオ会議ツールです。
CAM520は、小さな打ち合わせブースから大規模な会議室まであらゆる種類の会議スペースに適しており、強力なパン、チルト、ズームカメラを搭載しておりほとんどのビジネスのニーズを十二分に満たす繊細で詳細な画像を提供します。特にノートパソコンに適しており、CAM520のプラグアンドプレイ設計により、USB接続だけで高品質なビデオ会議が可能になります。

HDMI / Full HD 1080 / PLUG & PLAY / 18x zoom / PTZ / Warranty 3 Year

フルHD1080p出力解像度

フルHD1080pで最高の臨場感を実現します。照明が良好でない場合でも、遠くの人々や被写体の詳細で鮮明な画像を見ることができ、モーションのブレもありません。この画質により、全員が同じ部屋にいるかのような臨場感を感じられるでしょう。



18倍ズームPTZカメラ

CAM520のパワフルなフルHDカメラは12倍光学ズーム＋1.5倍デジタルズームの最大18倍ズームを搭載しています。
パン左右±130°、チルト上下＋90°/－25°と幅広く動かす事ができます。
大規模会議室でも参加者の表情を鮮明に映し出します。

10個のカメラプリセット

CAM520では、会議中に手動でパンやズームを行って時間を無駄にするようなことがありません。事前にプリセットを設定しておけば、ボタンを押すだけで、会議中に部屋全体の広角画像から被写体のクローズアップにカメラを切り替えることができます。
1 つだけではなく、10 個のプリセットが可能なので、どの環境でもほとんどすべての状況に備えて設定しておくことができます。

プラグアンドプレイで接続するだけ

CAM520の使い方は非常に簡単です。USB コネクターをデスクトップまたはノートパソコンに接続するだけで、準備完了です。デバイスドライバーは必要なく、CAM520 は瞬時にどのコンピューターでも、高品質な会議を提供します。

CAM520 ミーティングカメラPro

ウェブ・ビデオ会議用プロフェッショナルカメラ

製品仕様

同梱/付属品

- カメラ
- リモコン
- 4.8m PC接続用USB ケーブル (USB2.0ミニ B -標準)
- 電源アダプタ
- クイックスタートガイド
- 卓上/壁掛け/天吊り用カメラマウント (固定ネジ)
- ベルクロ

カメラ

- フル HD 1080p
- 12倍光学ズーム
- 82° 視野角 (対角)　73°（水平）
- センサー: 1/2.8低照度CMOS 200万画素
- スキャン: プログレッシブ
- パン左右±130°; チルト上下＋90° －25°
- パンステップ0.45°チルトステップ0.25°
- 解像度: フルHD 1080p (1920 x 1080), HD (1280 x 720), PAL (1024 x 576), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240), QQVGA (160 x 120), 60fps, 30fps, 15fps
- レンズ被写界: 3.9mm(Wide)〜47.3mm(tele)
- レンズF値　f/1.8 (Wide) 〜 f/2.8 (tele)
- オートアイリス
- S/N比: >50dB以下
- 最低照度: 1lux (50 IRE, F1.6, シャッター1/30)
- 2D, 3D デノイズ
- 逆光補正
- 最短撮影距離: 1m
- 卓上/壁掛け/天吊りカメラマウント付属
- 天吊りカメラマウント対応上下反転、左右反転機能
- ダウンロードアプリによるアドバンスセッティング
- ケンジントンセキュリティスロット
- 標準三脚取付穴
- ダウンロードアプリによるアドバンスセッティング

リモコン

- IR (赤外線)

＊リモコン操作範囲は受光部を中心として±80°、7m以内の距離です。

- 10 カメラプリセット (VISCAによる100プリセット)
- 美肌モード
- 3台までのカメラを指定しての操作

システム動作条件*

- Windows 7 / 8 / 8.1 /10
- Mac OS X 10.7 以上
- Google Chromebook バージョン 29.0.1547.70, プラットフォーム4319.79.0

ハードウェア動作条件*

- 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo プロセッサー
- 2 GB RAM以上
- ビデオ録画用のHDDドライブ空容量
- USB 2.0 ポート

電源アダプタ

- AC 100V ~ 240V
- 消費電力:DC 12V/5A

推奨使用環境

- 動作温度: 0 ~ 40℃
- 動作湿度: 20 ~ 80 %
- 保管温度: -20 ~ 60℃
- 保管湿度: 20 ~ 80 %

サイズ・重量

- パッケージ: 370 x 252 x 275mm / 4.16kg
- カメラ: 180 x 140 x 182mm / 1.5kg
- リモコン: 200 x 50 x 20mm /90g

認証とツール

- YUV, MJPEG, H.264SVC, AVC (ハイ/ベースプロファイル)
- マルチストリーム可能
- USB2.0互換
- UVC (USB Video Class) 1.1 264 拡張
- RS232制御 (VISCA経由)
- フリーソフトウェア　PTZapp
  カメラ・スピーカーフォン動作機能確認
  ソフトウェア更新

対応規格

- VCCIクラスA

保証**

- カメラ: 3年間
- 付属品: 1年間

対応アプリケーション

Skype™, Skype™ for Business, Google Hangouts™, FaceTime®, Cisco WebEx®, Bluejeans, Vidyo®, V-CUBE ミーティング™, IC^3, TeleOffice, Live On® VQS コラボ Business, meetingplaza®

* フル*HD*対応のためには、各ソフトウェアアプリケーションプロバイダーにシステムとハードウェアの要件を確認してください。

** 付属品にはリモコン、AC電源アダプタ、ケーブル、カメラマウントを含みます。

ハードウェア仕様

CAM520背面パネル

AVer
jp.aver.com

CE FC RoHS COMPLIANT

このカタログの著作権は、AVer Information Incに帰属しています。無断で転載し、商用に使用する事はおやめ下さい。
掲載されている著作物の全部または一部を、権利者に無断で複製または転載し、頒布し、他に送信することは、著作権の侵害に当たり、著作件法により罰せられる場合があります。

アバー・インフォメーション株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-26 立花新宿ビル7F
E-mail : support.jp@aver.com

販売店/代理店