

AVer

自社技術・自社製造・安心品質



SRT
READY



AI自動追尾リモートカメラ

PTC310UV2

※NDI対応へアップグレード可能

高度な自動追尾機能により ライブ配信
映像制作のためのPTZリモートカメラ

Certified for
Microsoft Teams

zoom
Certified

高画質カメラ

4K ULTRA HD

光学12倍ズーム

人を検知し追尾

AI

自動追尾機能

4種類の出力に対応

IP/USB HDMI 3G-SDI




4K Ultra HD



光学12倍
ズーム




IP/USB
HDMI/3G-SDI



人物をAIで
検知・追尾



プレゼンター
モード



ゾーンモード



ハイブリッド
モード



直感的な
Web UI



天井取付用
マウント

jp.aver.com

PTC310UV2 (ピーティーシー サンイチマルユー ブイツー) 製品仕様

カメラ	イメージセンサー	1 / 2.8" 4K Exmor CMOS	有効画素数	8メガピクセル
	映像出力	自動 4K/30, 4K/29.97, 4K/25, 1080p/60fps,	最低被写体照度	0.5ルクス (IRE50, F1.6, 30fps)
		1080p/59.94fps, 1080p/50fps, 1080p/30fps,	S/N 比	≥ 50 dB
		1080p/29.97fps, 1080p/25fps, 720p/60fps, 720p/59.94fps,	ゲイン調整	オート, マニュアル
		720p/50fps, 720p/30fps, 720p/29.97fps, 720p/25fps	TV ライン	1400 (センター)
	シャッタースピード	1 / 1 秒 ~ 1 / 32,000 秒	露出調整	オート, マニュアル, 明るさ, AE 優先 (シャッター, 絞り), BLC, WDR
	ホワイトバランス	オート, マニュアル, 自動追尾型, ワンプッシュ	光学ズーム	12 倍
	デジタルズーム	12 倍	有効焦点距離	f = 3.9 mm (ワイド) ~ 46.8 mm (テレ)
	画角	対角: 78° (ワイド) ~ 7° (テレ)	絞り	F = 1.6 (ワイド) ~ 2.8 (テレ)
		水平: 70° (ワイド) ~ 6° (テレ)	最至近距離	0.3 m (ワイド), 1.5 m (テレ)
		垂直: 42° (ワイド) ~ 3° (テレ)	パン/チルト速度 (マニュアル)	パン: 0.1° ~ 100° / 秒, チルト: 0.1° ~ 100° / 秒
	パン/チルト範囲	パン: ±170°, チルト: +90° / -30°	プリセット登録数	10 (リモコン), 255 (RS-232)
	プリセット呼出速度	パン: 200° / 秒, チルト: 200° / 秒	カメラ制御 (対応プロトコル)	VISCA, PELCO-D (RS-232 / RS-422 / IP), CGI (IP)
カメラ制御 (インタフェース)	RS-232 (DIN9), RS-422 (RJ45), IP	電力周波数	50 Hz, 60 Hz	
映像処理	ノイズリダクション (2D/3D), 上下反転, 左右反転	プライバシー保護	スリープモード	
AI 自動追尾機能	追尾モード	プレゼンターモード, ゾーンモード, ハイブリッドモード		
音声仕様	チャンネル	2ch (ステレオ)	対応コーデック	AAC-LC, PCM
インターフェイス	映像出力	3G-SDI, HDMI, IP, USB	音声出力	3G-SDI, HDMI, IP, USB
	音声入力	マイク入力, ライン入力		
その他	電源仕様	AC 100 ~ 240V, DC 12V / 5A	消費電力	19W
	PoE	PoE+	寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)	180mm x 145mm x 192mm
	本体重量	約 2.0kg	設置場所	室内のみ
	タリールンプ	あり	セキュリティ	ケンジントン盗難防止スロット
	リモコン	あり	動作環境	温度: 0°C ~ 40°C 湿度: 20% ~ 80%
	保管環境	温度: -20°C ~ 60°C 湿度: 20% ~ 95%		
IP ストリーミング	ビデオ解像度	最大 4K 30fps	ビットレート制御	VBR, CBR (選択可能)
	フレームレート	最大 4K 30fps or 1080p 60fps	ネットワークインターフェイス	10 / 100 / 1000 Base-T
	ビットレート設定範囲	512 Kbps ~ 32 Mbps	対応プロトコル	IPv6, IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, VISCA over IP
	ビデオ同時出力仕様	2 (RTSP / Web 表示), 最大 1080p 60fps	NDI® HX	ライセンスキー購入によりアップグレード可能
	ビデオ圧縮形式	H.264, H.265, MJPEG		
USB 端子	端子形状	USB 3.0 Type-B	ビデオ形式	MJPEG, YUY2
	ビデオ解像度	最大 2160p	USB ビデオ クラス (UVC)	UVC 1.1
	USB オーディオクラス (UAC)	UAC 1.0		
Web 管理画面	ビデオのライブ表示	対応	カメラの PTZ 制御	パン, チルト, ズーム, フォーカス, プリセット登録・呼出
	カメラ画質設定	露出 / ホワイトバランス	ネットワーク設定	DHCP, IP アドレス, ゲートウェイ, サブネットマスク, DNS
ソフトウェア	IP 検索および構成ツール	Windows® 7 以上	OBS Plugin for PTZ Cameras	Windows® 8 以上, macOS® 10.13 以上
	PTZ Management	Windows® 7 以上	CaptureShare	Windows® 7 以上, macOS® 10.14 以上
	PTZ Control Panel	iOS & iPadOS® 11 以上	PTZ Link	Windows® 7 以上, macOS® 10.14 以上

パッケージ同梱物 PTC310UV2 本体, リモコン, AC アダプタ, RS-232 ケーブル, D-Sub ケーブル, 天井マウントブラケット, クイックスタートガイド | オプション (別売り) L 型壁掛け用マウント

希望小売価格: オープン価格
EAN/JANコード: 4719552126750

※仕様は国によって異なる場合があります、予告なしに変更されることがあります。
※保証の詳細については、アバー・インフォメーション(株) 担当窓口までお問い合わせください。
※保証期間…本体 3 年 付属品 1 年



お客様サポートセンター (固定電話のみ)

フリーコール **0120-008-382**

受付時間 9:00~17:00 (月~金) 祝日・当社指定休日は除く

アバー・インフォメーション株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル 7F

TEL: 03-5989-0290 (代表) FAX: 03-5989-0291

E-mail: PPDinfo.jp@aver.com @Aver_Japan

jp.aver.com

アバー 検索

